

TECNO - EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

ALQUIL

IMPRIMACIÓN FIJADO DE PARAMENTOS


DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Emulsión en base de copolímeros acrílicos sin pigmentar formulada especialmente para fijar paramentos difíciles al interior o exterior.

El ALQUILL esta concebido para el pretratamiento de interiores y exteriores, como fijativo de soportes con problemas de disgregamientos y como capa barrera, dada su gran resistencia a los álcalis, para la posterior aplicación de pinturas plasticas diluibles con agua como acabado pigmentado.

Dado su pequeño tamaño de partícula (inferior a 0´1 micras) penetra a fondo en el soporte imprimando y sellando todo los paramentos.

El empleo de ALQUIL suma las ventajas antes mencionadas con el sellado del soporte y el consiguiente ahorro de pintura plastica de acabado, dado que la absorcion del paramento esta sellada.



TECNO - EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

ALQUIL

IMPRIMACIÓN FIJADO DE PARAMENTOS

INDICACIONES DE APLICACIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20 °C Y 65 % DE H.R

EMPLEO: Como imprimación para paramentos al exterior o interior.

NOMENCLATURA: "ALQUIL".

COLOR: Incoloro.

CALIDAD: Copolímeros acrílicos.

SECADO: Datos tomados a 21°C y 65% H.R.

Polvo: ½ hora.

Total: 2-3 horas.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE: Agua

1 parte ALQUIL /4 AGUA para aplicación como fijativo , como barniz de acabado diluir 10-15%.

RENDIMIENTO: 12-14 m2/Kg por mano.

ADHERENCIA: Directa-Excelente.

ELASTICIDAD: Excelente, resistente a ambientes agresivos.

NOTA: No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso