



TECNO - EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

APAREJO NITRO MODELOS

Fondo imprimación para todo tipo de superficies de madera destinadas a la fabricación de modelos de fundición, cumple la doble función de tapar el poro de la madera y preparar el soporte para la aplicación del RECUBRIMIENTO MODELOS únicamente, como acabado anti-blocking.

Se caracteriza por su elevado rendimiento, debido a su alto contenido en sólidos y su excelente lijabilidad, no embotando la lija en unos tiempos sorprendentemente cortos.

EMPLEO: Como fondo en todo tipo de modelos de fundición de madera para aplicar como acabado RECUBRIMIENTO MODELOS.

NOMENCLATURA: APAREJO MODELOS

COLOR: Gris , otros colores bajo pedido.

CALIDAD: Combinación polímeros .

GRADO DE BRILLO: Mate.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 20 °C y 65 % de H.R.

TACTO: 15 min.

TOTAL: 30 min.

LIJABLE: 1 hora 30 min (no emboza).

APLICACIÓN: Brocha, Rodillo o pistola en cualquiera de sus versiones.

DISOLVENTE: Disolvente Modelos o "N".

RENDIMIENTO: 8-10 m2 por mano.

ADHERENCIA: Excelente sobre todo tipo de madera.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.