EDERLITA

CATALOGO DE PRODUCTOS DECORACION 2.009

RECUBRIMIENTOS QUÍMICOS EDERLITA, S.L
Fabricación de Pinturas Industriales y Decorativas.

Polígono Ugaldeguren III, P.27, 1-2
48170 Zamudio (Vizcaya) Spain.
Tlfnos: +34 944521194 / 0424
Fax: +34 944520424
www.ederlita.es
Email: info@ederlita.es

edermix:

Sistema Tintométrico

Todos los colores al alcance de su decoración, tanto interior como exterior.

Cartas NCS, RAL, COLTEC,... y una larga gama de productos listos para su aplicación.

EDERPHOTO-PAINT – Sistema fotográfico de tratamiento color en fachadas.

INDICE GENERAL:

página

- FACHADAS Y CUBIERTAS: 3-4
- PINTURAS PLASTICAS : 5-6
- ESMALTES SINTETICOS DECORACION: 7
- PASTAS Y SELLADORAS: 8
- LACAS Y BARNICES: 9-10
- PAVIMENTOS Y SUELOS/ SEÑALIZACIÓN: 11-12
- INDUSTRIA Y NAVAL: 13-14-15
- ESMALTES SINTETICOS INDUSTRIA: 16
- PINTURAS ANTICALÓRICAS / METÁLICAS: 17
- DILUYENTES: 18

FACHADAS Y CUBIERTAS

EDERKRIL:
Recubrimiento impermeabilizante fachadas semibrillante Acrílico.

ACUASIL: "NUEVO"
Pintura fachadas de Silicona de efecto perlante, transpirable y autolimpiable.

PRIMAKRIL:
Pintura Acrílica semimate, utilizada como primera mano, para posteriormente acabar la fachada con EDERKRIL.

CLOR-PRMER 20 1.C:
Imprimación Clorocaucho para el fijado de paramentos al exterior como ladrillo caravista, piedra, cemento, etc. Indicado para el acabado con Inerex.

INEREX :
Recubrimiento impermeabilizante exteriores orgánico de caucho, especialmente diseñado para agentes agresivos (marinos, industriales, orientaciones norte, etc.).

POLIDUR:
Recubrimiento impermeabilizante exteriores, con las máximas prestaciones de mantenimiento de brillo y características.

EMUKRIL:
Emulsión Acrílica para el fijado de paramentos, especialmente indicado para imprimar paramentos de raseo nuevos o pinturas viejas suficientemente adheridas, para acabarlas posteriormente con EDERKRIL.

IMPER A.C.R:
Recubrimiento altamente elástico formulado especialmente para impermeabilizar paramentos horizontales , tales como terrazas y cubiertas.

FACHADAS Y CUBIERTAS

ACABADO A.C.R:
Diseñado para aplicar como acabado sobre el IMPER A.C.R. al que confiere resistencia al ensuciamiento y transitabilidad.

REVOKRIL:
Revestimiento Acrílico exteriores rugoso.

BARNIZ CARAVISTA CC1:
Formulado especialmente para proteger e hidrofugar superficies de ladrillo caravista o similares.

BARNIZ CAUCHO:
Recubrimiento incoloro en base caucho para hidrofugar fachadas donde se necesite conservar el color del substrato.

BARNIZ POLIDUR PIEDRA 2.C:
Barniz de Poliuretano para aplicación en exteriores de piedra, ladrillo caravista, etc, con las máximas prestaciones a la intemperie.

BARNIZ POLIDUR ANTIGRAFITTI 2 “CE”:
Barniz exteriores concebido para proteger la superficie tratada contra pintadas y encarteladas, facilitando así su posterior limpieza.

“EDERSIL” SILICONA LIQUIDA HIDROFUGANTE:
Hidrofugante especialmente estudiado para evitar humedades en paramentos verticales sin modificar ni en color ni en brillo el substrato tratado.

PINTURAS PLASTICAS INTERIOR/EXTERIOR

ALQUI-EDER:
Emulsión de acetato de polivinilo espeso.

ACRILICO SATINADO ESPECIAL GOTELE

P-130 PINTURA PLASTICA SEMIMATE

P-120 PINTURA PLASTICA MATE
Pintura plástica interior / exterior de altas prestaciones y gran resistencia al frote húmedo.

P-120 ANTICRIPTOGAMICO:PINTURA PLASTICA MATE
Especialmente concebida para paramentos susceptibles de desarrollo de microorganismos.

P-105 PINTURA PLASTICA MATE

P-105 EXTRA-MATE. Especial yeso proyectado.

P-100PINTURA PLASTICA MATE

P-008PINTURA PLASTICA MATE

3070 B.A PINTURA PLASTICA MATE

"B"PINTURA PLASTICA MATE

"A" PINTURA PLASTICA MATE

PINTURAS PLASTICAS INTERIOR/EXTERIOR

SOLUCION FUNGICIDA:
Pretratamiento preventivo en lugares ya colonizados por microorganismos.

EDERCOL: COLORANTES UNIVERSALES SUPERCONCENTRADOS:
Colorantes Universales especialmente formulados para dosificar sobre todos nuestros sistemas al agua de decoración y Sintéticos.

ESMALTES SINTÉTICOS DECORACIÓN

DECOLUX "SIN OLOR": ESPECIAL INTERIORES
Esmalte sintético especialmente formulado para su aplicación en interiores, no amarilleante.

EDERLITA: ESMALTE EXTERIORES CON POLIURETANO:
Esmalte sintético formulado para su aplicación en exteriores, dando una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos.

ECOLUX:
Esmalte Sintético formulado con pigmentos inertes, para su aplicación sobre madera y substratos ferricos, previo pretratamiento.

EDERON: ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL:
Esmalte sintético formulado para industria en general , construcciones metálicas, estructuras , etc. La relación calidad-precio es excelente.

DUROLAC: LACA SINTª DE POLIURETANO SATINADA
Esmalte sintético satinado de alta dureza estudiado para su aplicación tanto en exteriores como en interiores , dando acabados altamente decorativos.

EDERLITA "SUPER": ESMALTE DE MÁXIMAS PRESTACIONES
Esmalte sintético elaborado para cumplir las mas altas prestaciones tanto en mantenimiento de brillo como estabilidad de color al exterior.

EDEROX-FORJA: ACABADO METÁLICO:
Acabado exterior de efecto metálico, con gran resistencia a la intemperie y a las temperaturas medias.

PASTAS Y SELLADORAS

PASTA MATE SINTETICA: *SIN OLOR*
Fondeado de carpintería para su posterior esmaltado , alta cubrición y fácil lijado.

PASTA MATE "AL USO": *SIN OLOR*
Versión de la anterior, pero a viscosidad de aplicación.

SELLADORA SINTETICA: *SIN OLOR*:
Imprimación capa barrera para ensuciamiento de humos , grasas, humedades, etc. para su posterior acabado con pinturas plásticas o sintéticos.

ACUA-SEAL: SELLADORA AL AGUA: " NUEVO " Sistema Agua
Imprimación capa barrera para ensuciamiento de humos , grasas, humedades, etc. para su posterior acabado con pinturas plásticas o sintéticos. Aplicable sobre hormigón, yeso, madera, substratos férricos, etc.

LACAS Y BARNICES

FONDOS:

FONDO "PROTECTOR AL" DE LA MADERA: FUNGICIDA :
Protector formulado para enriquecer de aceites a la madera ,(evitar agresiones) y protegerlo contra la acción de los microorganismos. Recomendado como imprimación de todos los barnices sintéticos.

ANILINA "OUT-DOOR": CONCENTRADO PROTECTOR MADERA:
Producto protector de la madera a poro abierto. Protege a la madera de los agentes atmosféricos, la acción de los rayos U.V y microorganismos.

TAPAPOROS NITRO:
Fondo nitrocelulósico de altos sólidos y fácil lijado.

EDER-FONDO "H-S" 2.C: Fondo Poliuretano Altos sólidos:
Producto de altos sólidos y fácil lijabilidad para la aplicación en la industria del mueble.

LACAS Y BARNICES

ACABADOS:

BARNIZ SINTETICO: INTERIOR / EXTERIOR
Barniz formulado para su aplicación preferentemente en interiores , alta resistencia al rayado.

BARNIZ F-F (FUNGICIDA- FILTRO U.V):
Concebido especialmente para proteger la madera contra los agentes atmosféricos y microorganismos destructores de la madera. Recomendado para lugares donde la madera sufra especialmente la acción de los rayos solares.

PROTECTOR A.L "FINISH":
Acabado barniz a poro abierto, recomendado para su aplicación como terminado del OUT-DOOR.

BARNIZ POLIURETANO "2C":
Combinación de poliuretanos de cadena alifática especialmente recomendado para su aplicación en exteriores donde se requieran las más altas prestaciones.

BARNIZ CERA:
Barniz especialmente formulado para dar un acabado de aspecto encerado sobre todo tipo de maderas al interior.

LACAS NITRO (brillo, satinado, mate):
Acabado altamente decorativo y resistente de la madera en interiores.

LACA MUÑECA:
Especialmente formulada para su aplicación a "muñequilla".

EDER-LAC 2.C: Laca Poliuretano 2C (brillo, satinado, mate):
Acabado altamente decorativo. Es de destacar su rápido secado y alta cubrición.

EDER-PARK : BARNIZ POL "1C": Consultar disponibilidad
Barniz para suelos de madera en general , corcho. Su aplicación se hace imprescindible en pistas de baile, boleras, etc , donde se requiera una gran resistencia al rayado.

EDER-PARK "2C" Altos Sólidos: Consultar disponibilidad
Barniz poliuretano para suelos donde se requieran unas buenas prestaciones generales , facilidad de aplicación y buen rendimiento.

TRANSITER 2C:
Elastómero transitable, recomendado para pabellones deportivos y suelos en general.

ANTIPOLVO CAUCHO:.
Antipolvo paramentos en general donde se exijan una buena resistencia a la abrasión y a los productos químicos agresivos tales como , grasas , aceites.

ANTIPOLVO ACUATON 1.C: Antipolvo al agua para todo tipo de superficies, bien sean de derivados asfalticos minerales.

ACUAPOX 2.C: Antipolvo Epoxi al agua indicado para todo tipo de paramentos.

TACK-COAT 2.C:
Imprimación Epoxi promotora de adherencia sobre pavimentos con dificultades de adhesión y para después recubrir con ANTIPOLVOS EPOXI IN-SR.

ANTIPOLVO EPOXI 2C:
Antipolvo para suelos indicado donde se exijan las máximas prestaciones de adherencia y resistencia a los productos químicos agresivos.

ANTIPOLVO EPOXI "SUPER" 2.C:
Recubrimiento de suelos con las máximas prestaciones tanto de resistencia química como física.

VITRIFICADO 1.C:
Acabado incoloro para sistemas Epoxi o como terminación, siendo reseñables sus grandes resistencias físico-químicas.

PAVI-EDER 2.C: EDERKOTE EP/SD AUTONIVELANTE
Indicado para realizar pavimentos horizontales de capa gruesa, antideslizante y autonivelante con unas muy buenas resistencia físico-químicas.

PINTURA SEÑALIZACION VIAL ACR/V:
Indicado para señalización vial horizontal. Protección de garajes, etc.
Rápido secado y resistencias físico-químicas. ECO / A.P / CIUDAD.

EDERPLASTIK 2C: EDERPLASTIK RUGOSO 2.C
Pintura de alto espesor indicada para la señalización horizontal antideslizante de superficies de alto transito de vehiculos como pasos de cebra, símbolos, números, etc.

ECHT-PRIMER: IMPRIMACION ADHERENTE UNIVERSAL:
Imprimación adherente universal para galvanizados y todo tipo de metales que presenten problemas específicos de adherencia.

EDERFOX 051004 2C:
Imprimación epoxi de alta adherencia sobre galvanizados, acero inoxidable, muchos P.V.C, etc, junto con excelentes propiedades anticorrosivas.

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE S/R:
Imprimación para metales estándar en colores rojo oxido , gris o colores a determinar.

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE S/R FOSFATO ZINC-OXIDO:
Antioxidante basado en la pasivación del metal a recubrir.

IMPRIMACION ALCIDICA MINIO-OXIDO:
Inhibidor de corrosión basado en el principio oxido de plomo-oxido de hierro

IMPRIMACION MINIO ECOLOGICO:
Inhibidor de corrosión basado en la formación de jabón metálico.

IMPRIMACION ZINC-RICH CC1:
Inhibidor de la oxidación basado en la combinación de un isómero de caucho y polvo de zinc atomizado, mas comúnmente denominado galvanizado en frío.

INTERMEDIO CAPA-BARRERA SINTETICO:
Capa barrera de altos sólidos en base alcídica.

"FOSFACOAT - 59" Serie CC.1: Acabado Naval:
Acabado de uso general con grandes resistencias físicas, químicas y térmicas.

APAREJO NITROCELULOSICO:
Aparejo de alto contenido en sólidos y fácil lijado.

APAREJO POLIURETANO 2C:
Imprimación de alto poder de relleno y rápido secado para luego poder acabar con productos de automoción.

RECUBRIMIENTO MODELOS:
Formulado para recubrir los modelos de fundición ,con propiedades anti-blooking. Se fabrica en mate y satinado.

MASILLA "P":
Masilla de poliéster para la preparación de superficies metálicas o de madera.

ESMALTE ACRILICO MODIFICADO:
Basado en la combinación de resinas alcídicas con acrílicos termoplásticos, que confieren al conjunto unas buenas propiedades generales.

ESMALTE HORNEABLE:
Esmalte para secar exclusivamente a horno de baja temperatura (100-130

ESMALTE COSTADOS:
Formulado para su aplicación en obra viva del buque.

ESMALTE "EDERLITA":
Esmalte para su aplicación en puentes, arboladuras, etc.

EDERON: ESMALTE INDUSTRIAL:
Diseñado para su aplicación en la industria en general. Su relación calidad-precio es excelente.

CATALIZADOR POL:
Acelerante indicado para el proceso de secado a la vez que confiere al film una mejoría en el grado de brillo y dureza superficial. (indicado solamente con bases hidroxiladas).

PATENTE "I" REFORZADA:
Inhibidor de incrustaciones y crecimiento de algas para la obra muerta del buque.

PATENTE "II" SUPERTROPICAL:
Antifooling creado para evitar ensuciamientos e incrustaciones, especial para aguas templadas. Su vida útil es de 1 a 1´5 años.

EDERLITA

ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIA

EDERLITA: ESMALTE EXTERIORES CON POLIURETANO:
Esmalte sintético formulado para su aplicación en exteriores, dando una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos.

EDERLITA S/R: ESMALTE SINTETICO S/R:
Esmalte Sintético de secado rápido para todo tipo de construcciones metálicas, estructuras, maquinaria, etc. Caracterizado por buenas prestaciones a agentes químicos y atmosféricos.

EDERON: ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL:
Esmalte sintético formulado para industria en general , construcciones metálicas, estructuras , etc. La relación calidad-precio es excelente.

EDERAUTO: ESMALTE SINTETICO SM:
Esmalte formulado para todo tipo de maquinaria y vehículos industriales como: maquinaria O.P, agrícolas, etc. Es de destacar su excelente conservación de brillo y elasticidad junto con un secado rápido.

DUROLAC: ESMALTE SATINADO
Esmalte sintético satinado de alta dureza estudiado para su aplicación tanto en exteriores como en interiores , dando acabados altamente decorativos.

EDERLITA "SUPER": ESMALTE MÁXIMAS PRETACIONES
Esmalte sintético elaborado para cumplir las mas altas prestaciones tanto en mantenimiento de brillo como estabilidad de color al exterior.

EDEROX-FORJA: ACABADO METÁLICO:
Acabado exterior de efecto metálico, con gran resistencia a la intemperie y a las temperaturas medias.

ACUATON EHIS-3G: ESMALTE AL AGUA INDUSTRIAL:
Esmalte al agua industrial de última generación.

EDERACUA 1.C: ESMALTE INDUSTRIAL AL AGUA Esmalte Indust
de última generación indicado para todo tipo de superficies metálicas, previ
tratamiento.

ALUMINIO EXTERIORES:
Recubrimiento formulado como protección contra la oxidación de acabado metálico.

ALUMINIO ACRILICO MOD ALUMANATION 100:
Formulado para su aplicación en superficies metálicas sometidas a esfuerzos térmicos medio-altos.

ALUMINIO ANTICALORICO CC1:
Estudiado para aplicaciones donde se requieran una buena resistencia a la temperatura y a la intemperie. Recomendado en aplicaciones en las que el soporte alcance una temperatura máxima de 350ºC.

ACABADO ANTICALÓRICO EDERLITA CC.1:
Acabado formulado para soportes que tengan que soportar temperaturas medio-altas.

ALUMINIO ORO:
Diseñado como protección altamente decorativa , dando acabados de efecto metálico.

ESMALTE MARTELE: secado aire y horno
Esmalte metalizado de efecto martelado , altamente decorativo.

ACABADO POLIURETANO BRONCE Y PLATA 2C: Consultar disponibilidad
Acabados metálicos de alta resistencia al exterior.

DILUYENTE SINTÉTICO: Aplicación Brocha.

DILUYENTE SINTÉTICO *SIN OLOR* "ECO-I"

DILUYENTE S/R: Secado rápido - pistola.

DILUYENTE PARA PATENTES:

DILUYENTE MARTELÉ:

DILUYENTE ECHT-PRIMER:

DILUYENTE EPOXI:

DILUYENTE CLOROCAUCHO:

DILUYENTE NITRO:

DILUYENTE POLIURETANO:

DILUYENTE MODELOS:

DILUYENTE "UNIVERSAL":

DILUYENTE DESENGRASANTE:

NOTA IMPORTANTE:
-También se fabrican pinturas normalizadas: UNE, INTA, ENCASO etc.
-Disponemos de laboratorio técnico y laboratorio de aplicaciones, para poder adaptar nuestros recubrimientos a sus procesos de pintado.