

RECUBRIMIENTOS QUIMICOS **EDERLITA, S.L**
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS EDERKRIL

Revestimiento basado en resinas Acrílicas copolimerizadas en fase acuosa y pigmentos altamente estables, está concebido para la protección de fachadas. Tratado con biocidas específicos contra la formación de moho.

Aúna en un solo producto, la calidad de un efectivo impermeabilizante y las cualidades de un facilísima aplicación, un precio costo-mano de obra realmente aquilatado, una variada gama de colores y matices, así como un bello acabado satinado que lo hacen realmente decorativo.

Formulado especialmente para impedir el paso a su través de el agua y agentes agresivos para el soporte tales como el anhídrido carbónico y lluvias acidas , resultando un producto altamente protector para soportes de hormigón armado y fachadas altamente expuestas a ambientes muy húmedos y agresivos.


Puede aplicarse directamente sobre cualquier tipo de paramentos apto únicamente sobre retoques recientes, hechos con cal hidráulica, habrán de tomarse ciertas precauciones.

Su alta elasticidad duradera, su alta resistencia a los álcalis y su inalterabilidad ante los agentes agresivos atmosféricos hacen que se pueda aplicar indistintamente en cualquier clima y lugar.

Su rápido secado permite, en la mayoría de los casos aplicar la segunda mano en el mismo día y con la misma andamiada, con lo que se consigue una apreciable economía en la mano de obra.

Su especialidad de vehículo acuoso, elimina los riesgos inherentes de los sistemas orgánicos, vía disolvente.

Su olor aromático es agradable y característico



RECUBRIMIENTOS QUIMICOS **EDERLITA, S.L**
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS EDERKRIL

EMPLEO: Protección y decoración de fachadas, hormigón , en general donde se impermeabilizar el soporte para proteger el paramento de los agresivos atmosféricos

NOMENCLATURA: Revestimiento para Fachadas “EDERKRIL”.

CALIDAD: Acrílico.

COLOR: Blanco. Según *N/Carta y NCS Index 2.

PODER CUBRIENTE: 0´833 Refractómetro a 50 µm de película húmeda.

RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO: > 10.000 Ciclos norma UNE-48-284.

PERMEABILIDAD: 480 µm. Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua.

GRADO DE BRILLO: Satinado 16.6 A 45 ° Brillómetro.. También se fabrica en mate.


TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 21 °C y 65 % de H.R.

POLVO: ½ - 1 horas.

TOTAL: 4 - 5 horas.

REPINTADO: 6 - 8 horas

CATEGORIA FRENTE AL FUEGO: M-1 Según Norma UNE 23-727



RECUBRIMIENTOS QUIMICOS **EDERLITA, S.L**
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS EDERKRIL

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE: Agua, hasta un 10 % para la 1ª capa y hasta el 6-8 % para las sucesivas.

RENDIMIENTO: 6-8 m²/ Kg., según tipo de superficies.

ADHERENCIA: Directa- Excelente.

DUREZA: Suficiente.

ELASTICIDAD: Muy buena, se mantiene en cualquier ambiente.

ENVASES: 1 - 5 y 20.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.