



RECUBRIMIENTOS QUIMICOS **EDERLITA, S.L**
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

EMUKRIL

IMPRIMACIÓN FIJADO DE PARAMENTOS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Emulsión en base de copolimeros acrílicos sin pigmentar formulada especialmente para fijar paramentos difíciles al exterior.

El EMUKRIL esta concebido para el pretratamiento de fachadas, como fijativo de soportes con problemas de disgregamientos y como capa barrera, dada su gran resistencia a los álcalis, para la posterior aplicación de EDERKRIL como acabado pigmentado.

Dado su pequeño tamaño de partícula (inferior a 0´1 micras) penetra a fondo en la fachada sellando todo tipo de grietas.

El empleo de EMUKRIL en exteriores suma las ventajas antes mencionadas con el sellado de la fachada y el consiguiente ahorro de EDERKRIL como acabado, dado que la fachada esta sellada.



RECUBRIMIENTOS QUÍMICOS EDERLITA, S.L
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

EMUKRIL

IMPRIMACIÓN FIJADO DE PARAMENTOS

INDICACIONES DE APLICACIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20 °C Y 65 % DE H.R

EMPLEO: Como imprimación para paramentos al exterior o interior.

NOMENCLATURA: "EMUKRIL".

COLOR: Incoloro.

CALIDAD: Copolímeros acrílicos.

SECADO: Datos tomados a 21°C y 65% H.R.

Polvo: ½ hora.

Total: 2-3 horas.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE: Agua hasta el 40-50% para aplicación como fijativo , como barniz de acabado diluir 10-15%.

RENDIMIENTO: 12-14 m²/Kg por mano.

ADHERENCIA: Directa-Excelente.

ELASTICIDAD: Excelente, resistente a ambientes agresivos.

NOTA: No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso